

INVERTER TIÊU CHUẨN

FTHF SERIES

MÁT LẠNH MÙA HÈ, ẤM ẤP MÙA ĐÔNG

Tận hưởng bầu không khí thoải mái dễ chịu quanh năm với máy điều hòa không khí hai chiều Inverter FTHF series.

Thiết kế Coanda độc đáo đưa luồng gió đi dọc theo trần nhà phân bố không khí tươi mát đều khắp phòng, tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể, đồng thời kết hợp cảm biến ẩm Humidity sensor duy trì sự thoải mái liên tục.



COANDA

HUMIDITY
SENSOR

Enzyme
Bio

INVERTER





MẮT THẦN THÔNG MINH TIÊU CHUẨN

Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người trong phòng.



HOẠT ĐỘNG CHỐNG ẨM MỐC

Máy sẽ chạy Quạt trong 1 giờ giúp làm khô bên trong dàn lạnh, dàn tản nhiệt và đường thổi gió, nhằm làm giảm sự phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu đem lại luồng không khí mát mẻ tươi mát, ngoài còn giúp duy trì hiệu suất và tuổi thọ của dàn lạnh.

HUMIDITY SENSOR



HUMIDITY SENSOR THOẢI MÁI LIÊN TỤC VỚI CẢM BIẾN ẨM HUMIDITY SENSOR

Cảm biến ẩm - Humidity Sensor bên trong dàn lạnh giúp tăng cường khả năng khử ẩm và làm lạnh nhanh hơn 25% so với dòng máy thông thường, giúp duy trì cảm giác thoải mái liên tục ngay cả khi thời tiết oi bức.



VẬN HÀNH ÊM ÁI

Khi chọn chế độ "Hoạt động êm", âm thanh vận hành của dàn nóng và dàn lạnh giảm xuống mức "YÊN TĨNH", giúp mang lại giấc ngủ ngon.



SUPER PCB - BẢO VỆ BO MẠCH KHI ĐIỆN ÁP THAY ĐỔI (*)

Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao có khả năng chịu được điện áp lên đến 440V. Mức điện áp hoạt động của dòng máy FTHF25/35 từ 150V- 264V. Lưu ý chỉ bảo vệ khi sử dụng điện áp 1 pha.



DÀN TẢN NHIỆT ỐNG ĐỒNG CÁCH NHÔM CHỐNG ẨM MÒN

Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic và lớp thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.



* Với chế độ vận hành bình thường.

INVERTER TIÊU CHUẨN

FTHF SERIES

MÁT LẠNH MÙA HÈ, ẤM ẤP MÙA ĐÔNG

FTHF25/35



FTHF50/60/71



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số		1 HP	1.5 HP	2 HP	2.5 HP	3 HP	
Công suất lạnh định mức (theo ISO 618)	Lạnh	kW	2.8 (1.0 - 3.4)	3.5 (1.2 - 3.8)	5.0 (1.6 - 6.0)	6.0 (1.8 - 6.5)	7.1 (2.1 - 7.8)
		Btu/h	9,500 (3,400 - 11,600)	11,900 (4,100 - 13,000)	17,100 (5,000 - 20,500)	20,500 (6,000 - 22,900)	24,200 (7,200 - 25,600)
	Sưởi	kW	2.8 (1.0 - 3.4)	3.5 (1.2 - 3.8)	5.0 (1.6 - 6.0)	6.0 (1.8 - 6.5)	7.1 (2.1 - 7.8)
		Btu/h	9,500 (3,400 - 11,600)	11,900 (4,100 - 13,000)	17,100 (5,000 - 20,500)	20,500 (6,000 - 22,900)	24,200 (7,200 - 25,600)
Nguồn điện		1 pha, 220-240V, 50Hz / 230-230V, 60Hz					
Điện áp hoạt động định mức	Lạnh	A	2.8	4.6	6.1	6.1	10.8
		Sưởi	2.8	4.6	6.1	6.3	10.9
Điện năng tiêu thụ tối thiểu (ISO 618)	Lạnh	W	565 (460 - 950)	880 (760 - 1,070)	1,375 (550 - 1,740)	1,740 (360 - 1,950)	2,375 (700 - 2,500)
		Sưởi	565 (460 - 950)	880 (760 - 1,070)	1,375 (550 - 1,740)	1,740 (360 - 1,950)	2,375 (700 - 2,500)
CSRF		6.30	5.50	6.30	5.50	5.80	
DẪN LẠNH		FTHF25A40V	FTHF35V40V	FTHF50V40V	FTHF60V40V	FTHF71V40V	
Màu mặt nạ		Trắng sáng					
Lưu lượng gió (theo EN15104)	Lạnh	m ³ /giờ (CFM)	9.9 (348)	11.5 (406)	17.1 (584)	17.1 (604)	16.7 (585)
		Sưởi	10.4 (367)	12.1 (422)	18.0 (634)	18.0 (634)	18.1 (636)
Tốc độ quạt		3 tốc độ, vận hành tự động					
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp (theo EN15104)	Lạnh	dB(A)	40 / 35 / 30 / 25	41 / 36 / 30 / 26	44 / 40 / 35 / 30	44 / 41 / 36 / 30	46 / 42 / 37 / 31
		Sưởi	40 / 35 / 30 / 27	41 / 36 / 31 / 28	44 / 40 / 35 / 32	44 / 40 / 36 / 32	46 / 42 / 37 / 34
Kích thước	CaSD	mm	285 x 170 x 230		285 x 360 x 281		
Khối lượng	kg	9			13		
DẪN SỢ		R4F25A40V	R4F35V40V	R4F50V40V	R4F60V40V	R4F71V40V	
Màu vỏ máy		Trắng-ngà					
Máy nén		Máy nén biến tần tích					
Môi chất lạnh	Loại	Công suất điều chỉnh	W	850	650	1,200	1,300
		Loại	R-32				
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp	Lạnh	dB(A)	40 / 44	48 / 45	47 / 44	47 / 44	51 / 45
		Sưởi	40 / 44	48 / 45	48 / 45	48 / 45	52 / 45
Kích thước	CaSD	mm	558 x 675 x 234			595 x 645 x 280	
		mm	35			36	
Độ ồn hoạt động	Lạnh	dB(A)	10-20			10-20	
		Sưởi	10-15			10-15	
Ống kết nối	Loại	mm	Ø6.4			Ø6.4	
		mm	Ø9.5			Ø9.7	
Đường kính ống nước	Loại	mm	Ø18.0			Ø18.0	
		mm	15			18	
Đường kính ống gas	Loại	mm	12			18	

Chú ý: Các giá trị trên dựa vào vận hành với nguồn điện 220V, 50Hz.

Điều kiện đo

1. Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB chiều dài ống 7.5m.

Công suất sưởi dựa trên: nhiệt độ trong nhà 20°CDB; nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB chiều dài ống 7.5m.

2. Độ ồn dựa trên điều kiện 1 về nhiệt độ ở trên, là giá trị chuyển đổi không đổi âm. Những giá trị này có thể cao hơn chút ít trong vận hành thực tế do tác động của điều kiện xung quanh.



3. CSRF dựa trên điều kiện của TCVN 7630:2015.



★★★★★ CSFP LÊN ĐẾN 6.30

CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN



- | | |
|---|---|
| 1 Khởi động | 9 Chế độ tiết kiệm điện |
| 2 Tắt máy | 10 Mặt trời thông minh |
| 3 Khởi động chế độ làm lạnh | 11 Làm lạnh nhanh Inverter |
| 4 Khởi động chế độ khử ẩm | 12 Dập tắt tự động phương đăng pin và xuống |
| 5 Khởi động chế độ sưởi | 13 Chế độ khóa trẻ em |
| 6 Khởi động chế độ quạt (chế độ quạt) | 14 Chế độ giờ ô nhiễm |
| 7 Tăng / giảm nhiệt độ | 15 Chế độ dẫn nóng hoạt động êm |
| 8 Chọn tốc độ quạt | 17 Hệ thống điện ngược để mở |
|  Tốc độ quạt tự động
 Chế độ dẫn lạnh hoạt động êm | 18 Hệ thống điện ngược để tắt |
| | 19 Hủy cài đặt hẹn giờ |

Tải ứng dụng:



FTHF25/30 cần thêm BRP072C42 và BRP057A42

FTHF50/55/71 cần thêm BRP072C42 và BRP060B42

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

- Hỗ trợ kỹ thuật
- Kiểm tra, sửa chữa và thay thế phụ tùng
- Cài đặt hệ thống
- Bảo trì bảo dưỡng
- Sửa chữa



 1 NĂM	 5 NĂM
BẢO HÀNH THIẾT BỊ	BẢO HÀNH MÁY NÉN

* Tổng thời hạn bảo hành linh kiện dàn trao đổi nhiệt vì ống (Microchannel) lên 2 năm.

** Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí một lần đầu tiên trong vòng 2 năm đối với vấn đề về vấn đề còn trong gây hư hỏng bề mặt.

Dùng cấp đầy đủ các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nhằm hạn chế tối đa các sự cố và đảm bảo hiệu quả hoạt động tối ưu cho hệ thống điều hòa không khí trong nhiều năm.

LỢI ÍCH TỪ HỢP ĐỒNG BẢO DƯỠNG CỦA DAIKIN



TIẾT KIỆM



TIN CẬY



AN TOÀN



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG



THÔNG MINH

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ / DAIKIN APP 24/7

DỊCH VỤ CHUNG | HỖ TRỢ KỸ THUẬT | THÔNG TIN PHỤ TÙNG | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
HOTLINE
1800 6777
1800 1577
24h/24

☎ Tổng đài dịch vụ hoạt động 24/7:

* 7h - 20h: Từ thứ 2 đến Chủ Nhật

Ngoài thời gian hoạt động của tổng đài,

khách hàng có thể sử dụng DAIKIN APP

để yêu cầu dịch vụ và kênh Zalo

hỗ trợ khách hàng để giải đáp thắc mắc

QR code
DAIKIN APP



QR code
Zalo hỗ trợ



Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem danh sách và thông tin liên hệ các trung tâm dịch vụ Daikin trên toàn quốc tại www.daikin.com.vn/dich-vu